


ステンレス用

クリアホワイト

クリアホワイトは酸洗い又は電解で焼けを取った後に、全体の汚れを取ってきれいに仕上げたい時に最適な弱酸性の洗浄剤です。

焼けを取った後に全体にクリアホワイトをハケ塗り又はローラー塗りし、3分～5分後に高圧洗浄機で洗い流すと、全体がハケむらも無く、きれいに仕上がります。

〈荷姿〉
4kg、18kg



用途

- 材料を長時間保管した時のくすみの除去。
- 指紋の汚れ、油の汚れの除去。
- 製品をスリングで吊した時につくスリングの跡の除去。
- 安全靴の跡の除去。
- 電解処理した部分及び酸洗いした部分と未処理部分の境目が分かりにくくなります。
- 電解研磨の際の液ダレ跡がほとんど分らなくなります。
- もらいサビ及び本格的なサビの除去。

特徴及び注意

- クリアホワイトはハケ又はローラーで塗って下さい。ポリのグリーンスプレーでスプレーも可能ですが、匂いがきついのので注意して下さい。
- ハケむらが無くきれいに仕上がります。
- 水洗いは高圧洗浄剤で洗うのが最適です。洗う際は下の方から上の方へ洗って下さい。最後にもう一度洗って下さい。
- ホット材 (No1材)、2B材、ヘアライン、鏡面材とすべての材料に使用できます。



株式会社 ジェイ・インターナショナル

●本 社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15
電話03(3723)7014(代) FAX03(3724)5185

●大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5
電話046(269)1141(代) FAX046(269)8377

<http://www.j-i-chemicals.com/> E-mail:j-i@gol.com