

**超速乾**

**ECOタイプ**

**多層盛用・開先防錆剤兼用**

# スパコート K・20 ECO

- 強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。

ECOタイプ PRTR法対象外



4ℓ缶

18ℓ角缶

18ℓ丸缶

## 注意

- 一般塗料との密着性には優れていますが、特殊塗料の場合は必ず密着性をテストしてからご使用下さい。
- 溶接後メッキする品物は不可です。メッキ可のタイプをご使用下さい。
- 皮膜を除去したい場合はブラスト処理か溶剤脱脂で除去できます。
- 噴霧器はグリーンスプレーが最適です。



グリーンスプレー

## 注意

スパコートK・20ECOは揮発が早いので、使用後は先端ノズルを必ず×印の所にして下さい。  
×印にしないと先端ノズルから液が漏れ出します。



株式会社 ジェイインターナショナル

- 本社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15  
電話03(3723)7014(代) FAX03(3724)5185
- 大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5  
電話046(269)1141(代) FAX046(269)2276

