

ステンゾール

ステンゾールは弱酸性の電解液を中和するための中和液です。弱酸性の電解液がしみ出してきて、しみを残すのを防いでくれます。ステンゾールは、アルカリ洗剤のように拭き取った後に残留液が乾燥して白くなる現象はありませんので、安心して鏡面にもご使用できます。

用途

- 弱酸性電解液の中和。
- 部分溶接の箇所は後で電解液がしみ出してきて、しみを残す可能性がありますので、部分溶接の箇所に軽くスプレーして、しみを防止してください。
- 最終出荷前の汚れの除去。



電解後水洗できる場合

- 弱酸性電解液を使用した場合は、水洗後必ずステンゾールを全体的にスプレーし、2～3分経ってから良く拭き取ってください。

電解後水洗できない場合

- 弱酸性電解液を使用し、使用後に水洗できない場合は、電解ウエス“ピンク”で電解液を拭き取った後にステンゾールを良くスプレーして中和します。中和後電解ウエス“ブラック”で中和された液を拭き取ります。一度では完全に中和できませんので、もう一度ステンゾールをスプレーし繰り返して作業してください。最後にもう一度ステンゾールをスプレーして拭き取りますと完全です。水洗無しでも問題ありません。



株式会社 ジェイ・インターナショナル

- 本社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15
電話03(3723)7014(代) FAX03(3724)5185
 - 大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5
電話046(269)1141(代) FAX046(269)8377
- <http://www.j-i-chemicals.com/> E-mail:j-i@gol.com