



ECOタイプ

SS・SUS共用

スパコート N-20EX

スパッター付着防止剤

水溶性 / 1・2層盛用

スパコート N-20EXは、鉄・ステン共用の大変便利な汎用タイプのスパッター防止剤です。

無臭性で安全な、しかもハードな溶接にも、効果を発揮するオールマイティなスパッター防止剤です。

スパコート N-20PKの性能と同程度で、しかも更に安価なお徳用スパッター防止剤です。

注意

- 溶接後の塗装は一般のサビ止めペンキ可。
- 電着塗装等特殊な塗装は洗浄後塗装のこと。
- 洗浄は、アルカリ脱脂又は、溶剤脱脂可。
- 溶接後のメッキは可。
- 溶接材料の表面が一様に濡れる程度に、20cm位離し2~3回軽くスプレーしますと、スプレー後すぐに溶接可。
多めにスプレーしますと、水溶性ですのでブローホールの原因になります。そのような場合はエアブローしてから溶接して下さい。
- 無臭性で安全ですが、飲用は不可。

特徴

- 鉄・ステン共用タイプです。
ステンレス：フラックス入ワイヤー ……○
ソリッド ワイヤー ……△
(スパコート N-20HD ……○)
手棒 ……×
(スパコート G-10 ……○)
- PRTR法対象外で、地球環境にやさしいECOタイプです。
- プラスチック製の簡易スプレーでも目づまりはありません。
- 時代の要請に応えた、大変安価なお徳用スパッター防止剤です。