

鉄用・超速乾

多層盛用・開先防錆剤兼用

スパコート K-20 ECO

- 強力でしかも超速乾タイプです。薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用でき、しかも防錆効果があり、開先防錆剤としてご使用いただけます。

ECOタイプ

PRTR法対象外



4ℓ プリキ缶

18ℓ 角缶

注意

- 有機溶剤タイプですから、ご使用の際は換気に注意し、通風の良い場所でご使用下さい。
- 溶接後塗装は可ですが、特殊塗料の場合は必ず密着性をテストしてからご使用下さい。
- 溶接後メッキは不可です。メッキの場合はラッカーシンナーで皮膜を除去するか、ショットブラスト処理で皮膜を除去できます。



速乾用DXスプレー

- 速乾性の有機溶剤タイプが噴霧できるデラックススプレーです。
- シンナー等他の有機溶剤も使用可です。



株式会社 ジェイ・インターナショナル

- 本社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15
電話03(3723)7014(代) FAX03(3724)5185
 - 大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5
電話046(269)1141(代) FAX046(269)8377
- <http://www.j-i-chemicals.com/> E-mail:j-i@gol.com