

驚異の持続時間!

カーボンコーティング剤

ノズルガード 500・DIP

特許出願中
特願2008-192805

驚異のスパッター^{ゼロ}

耐熱性 1800℃のコーティング剤

従来のノズルガード 500 (エアゾールタイプ) はノズルにスプレーすると無駄が多かったのですが、ノズルガード 500・DIPは、ドブ漬使用ですから無駄がなくなり、しかも使い易くなりました。

■ ノズルガード 500セット

- ・ノズルガード 500・DIP (200ml 入) …………… 2缶
- ・ノズルガード 500 (エアゾール 290ml 入) …… 1本
- ・ノズル乾燥台 …………… 1台



注意

- ・ノズルガード 500・DIPの缶は使用前に良くふってからご使用下さい。
良くふった後、3分～5分後、気泡が消えてからご使用下さい。
- ・ノズルガード 500・DIPの液中には熱いノズルは入れないで下さい。液中のアルコール分と水分が必要以上に、蒸発しますと液の濃度が変わりバランスが崩れます。
- ・乾燥台につるしたノズルは、15分位で使用に耐えられるぐらいに乾燥します。

使用法

- ・朝と昼はコーティングをつけた新しいノズルに交換して下さい。
- ・途中でコーティング剤を補填したい場合は、従来のエアゾールタイプを軽くスプレーして下さい。
- ・毎日作業後、翌日使用分のノズルにノズルガード 500・DIPをコーティングし、乾燥台につるして帰ると翌日十分乾燥しています。



ノズルガード 500
DIP (水性)
200 ml

ノズルガード 500
エアゾール (油性)
290 ml



株式会社 ジェイ・インターナショナル

- 本社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15
電話03(3723)7014(代) FAX03(3724)5185
 - 大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5
電話046(269)1141(代) FAX046(269)8377
- http://www.j-i-chemicals.com/ E-mail:j-i@gol.com